



VP5208A Switch

Syslog Message Guide

CONTENTS

Conventions	3
인증 Messages.....	4

Conventions

이 문서에서 다음과 같은 표기법을 사용한다:

- 명령과 키워드는 **굵은 글씨체**를 사용한다.
- 사용자가 입력해야 하는 변수는 *이탤릭체*로 표시한다.
- 사용자의 판단에 따라 선택 가능한 명령어나 변수는 대괄호 [] 안에 표기한다.
- 입력할 수 있는 숫자 범위는 꺾쇠 괄호 <> 안에 표기한다.
- 여러 가지 변수들 가운데 반드시 선택해서 입력해야 하는 것은 소괄호 () 안에 표기한다.
- 선택할 수 있는 변수들은 수직선 | 으로 표기한다.

출력 메시지에 다음과 같은 형식을 사용한다:

- [chars] 문자열이 사용된다.
- [dec] 아라비아 숫자만 사용된다.
- [enet] AABB.CCDD.EEFF 형식의 Ethernet MAC address가 출력된다.

메시지 설명은 다음의 양식을 사용한다.

Error Message 출력되는 메시지를 표시한다.

Level 메시지의 레벨을 표시한다.

Explanation 메시지가 발생하는 상황 및 메시지에 대해 설명한다.

Recommended Action 필요하다면 필요한 대응 방법을 설명한다.

Related Command

관련된 명령어를 기술한다.

본 문서에 사용된 명령어에 대한 상세한 설명 및 사용 방법은 command reference를 참고하라.

인증 Messages

이 절에서는 인증 중에 발생하는 message에 대해 설명한다.

Error Message %REMOTE-CONNECT: login from [chars] as [chars]

Level info

Explanation 이 메시지는 외부 host에서 장비에 접속함을 의미한다. 첫 번째 [chars]는 외부 host를, 두 번째 [chars]는 접속을 시도하는 user name를 나타낸다.

Recommended Action No action is required.

Related Command

Error Message %REMOTE-DISCONNECT: logout from [chars] as [chars]

Level info

Explanation 이 메시지는 외부 host에서 장비에 접속한 user가 접속을 해제함을 의미한다. 첫 번째 [chars]는 외부 host를, 두 번째 [chars]는 접속을 해제하는 user name를 나타낸다.

Recommended Action No action is required.

Related Command

Error Message %LOGIN-INCORRECT: failed login from [chars] as [chars]

Level info

Explanation 이 메시지는 외부 host에서 장비로의 접속 시 인증이 실패함을 의미한다. 첫 번째 [chars]는 외부 host를, 두 번째 [chars]는 접속을 시도하는 user name를 나타낸다.

Recommended Action No action is required.

Related Command

Error Message %ACCESS-DENIED: failed login from [chars] as [chars]

Level info

Explanation 이 메시지는 외부 host에서 장비로의 접속 시 access list 설정으로 인하여 접속이 거부됨을 의미한다. 첫 번째 [chars]는 외부 host를, 두 번째 [chars]는 접속을 시도하는 user name를 나타낸다.

Recommended Action No action is required.

Related Command